



FICHA DE DATOS DE PRODUCTO

Nº/P PA01-S1PC

250
ML



El Limpiador Interno de Motor ASTRATECH™

mantiene los motores limpios al eliminar el barniz, las oleorresinas y la suciedad. Quita de forma segura los depósitos dañinos en los alojamientos de los anillos, el tren de válvulas y otros componentes del motor.

INSTRUCCIONES DE USO: Haga funcionar el motor hasta que alcance la temperatura de funcionamiento. Agregue el Limpiador Interno de Motor ASTRATECH™ al cárter del cigüeñal. Una botella de 250 ml alcanza para tratar hasta 4 litros de aceite de motor. Ponga el motor en funcionamiento durante 10 a 15 minutos. Apague el motor. Cambie el aceite y el filtro. PARA USO PROFESIONAL.

DATOS DE PRUEBA:

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA
GRAVEDAD API @ 15.6°C (60°F)	D287	26.5–26.9
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15.6°C (60°F)	D1298	0.8942–0.8952
DENSIDAD KG/M ³ (U.S.LBS./GAL.) @ 15.6°C (60°F)	D1250	893.3–894.3 (7.455–7.463)
PUNTO DE INFLAMABILIDAD, TCC	D56	58.8–61.2°C (138–142°F)
VISCOSIDAD, CST @ 40°C (104°F)	D445	14.97–15.19
COLOR	D1500	0.5–1.5
COLOR	VISUAL	ÁMBAR