



FICHA DE DATOS DE PRODUCTO

Nº/P PA02-S1PC

250
ML



El Tratamiento Para Aceite de Motor ASTRATECH™

sella los anillos, lo cual aumenta la compresión. Esto ayuda a reducir el consumo de aceite, y el humo emitido a través del tubo de escape. Aumenta la viscosidad del aceite, condiciona los sellos para evitar fugas y protege contra el desgaste. El Tratamiento para Aceite de Motor ASTRATECH™ también reducirá el ruido del tren de válvulas.

INSTRUCCIONES DE USO: Añada el contenido completo de la botella de Tratamiento para Aceite de Motor ASTRATECH™ al aceite de motor. Una botella de 250 ml trata de 4 a 5 litros de aceite de motor. Agréguelo al cárter del cigüeñal en cualquier momento en que el nivel del aceite esté bajo entre cambios. No llene en exceso el cárter del cigüeñal. PARA USO PROFESIONAL.

DATOS DE PRUEBA:

PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA ASTM	RESULTADOS TÍPICOS DE PRUEBA
GRAVEDAD API @ 15.6°C (60°F)	D287	33.5–33.9
GRAVEDAD ESPECIFICA @ 15.6°C (60°F)	D1298	0.8558–0.8568
DENSIDAD KG/M ³ (U.S.LBS./GAL.) @ 15.6°C (60°F)	D1250	854.9–855.9 (7.134–7.143)
PUNTO DE INFLAMABILIDAD, COC	D92	178–191°C (347–377°F)
VISCOSIDAD, CST @ 100°C (212°F)	D445	418.07–425.15
VISCOSIDAD, CST @ 40°C (104°F)	D445	3738.48–3794.23
ÍNDICE DE VISCOSIDAD	D2270	284–289
PUNTO DE FLUIDEZ, °C (°F)	D6749	-21– -9°C
COLOR	D1500	L0.5–L1.5
COLOR	VISUAL	ÁMBAR CLARO